

# imagePROGRAF TX-3000 PRŮKOPNICKÝ VYSOCE VÝKONNÝ A VELMI VŠESTRANNÝ VELKOFORMÁTOVÝ MODEL.



- Produktivní rychlosti tisku díky novému konstrukčnímu provedení tiskové hlavy a možnosti nepřetržitého tisku
- Špičková přesnost a nedostižná preciznost zásluhou inkoustu LUCIA TD
- Snadné uživatelské ovládání díky podávání ze dvou rolí, které je poprvé použito u 36palcového modelu
- Zářivé barvy na běžných médiích a špičkový výkon na papíru bez povrchové úpravy
- Přímocharé ovládání díky snadnému vkládání rolí, displeji s dotykovou obrazovkou a přímému tisku ze zařízení USB
- Odesílání tiskových úloh do jakékoli síťově připojené jednotky řady TX pomocí univerzálního ovladače
- Elegantní a štíhlou tiskárnu TX-3000 lze snadno integrovat do kompaktních kancelářských prostorů
- Prvotřídní spolehlivost s nepřekonatelnou provozuschopností a spolehlivým zabezpečením
- Využijte výhodu tisku na média odolná proti povětrnostním vlivům pro perfektní výkresy CAD a GIS a plakáty
- Sada softwaru pomáhá zajistit plynulé pracovní postupy velkoformátového tisku

Pokročilá 36palcová velkoformátová inkoustová tiskárna je ideální pro tisk výkresů CAD a GIS a plakátů. Zkonstruována pro zajištění špičkové přesnosti, efektivního výstupu, zabezpečení přihlašovacích údajů a nízkonákladového provozu.



## PRODUKTOVÁ ŘADA



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

**Canon**

Explore. Inspire. Improve.

## TECHNOLOGIE

<b>Typ tiskárny</b>	5 barev - 36"/914,4 mm
<b>Technologie tisku</b>	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
<b>Počet trysek</b>	Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek C, M, Y, BK: po 2 560 tryskách
<b>Rozlišení tisku</b>	2 400 x 1 200 dpi
<b>Poloha trysky</b>	1 200 x 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
<b>Zaručená minimální šířka čáry</b>	0,02 mm
<b>Přesnost čáry</b>	±0,1 % nebo méně
<b>Velikost kapiček inkoustu</b>	5 pl na barvu
<b>Kapacita zásobníků inkoustu</b>	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml, 330 ml nebo 700 ml
<b>Typ inkoustu</b>	Pigmentový inkoust: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Microsoft Windows 32bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 až 10.11
<b>Jazyky tiskárny</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - podrobnosti naleznete ve specifikacích
<b>Standardní rozhraní</b>	Port USB B: Typ: Vestavěný (USB Hi-Speed) Režim: Plná rychlost (12 Mbit/s), Vysoká rychlost (480 Mbit/s), Hromadný přenos  Port s konektory: Řada B (4 vývody) Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk) Standardně: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednávání IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednávání IEEE 802.3x plně duplexní  Protokol: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP  Bezdrátová síť LAN: Standardně: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  Zabezpečení: WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>PAMĚŤ</b>	
<b>Standardní paměť</b>	128 GB (fyzická paměť 2 GB)
<b>Slot pro rozšíření</b>	Ne
<b>PEVNÝ DISK</b>	500 GB (šifrovaná)
<b>MANIPULACE S PAPIREM</b>	
<b>Šířka média</b>	Role papíru: 8"/203,2mm až 36"/914,4 mm Řezané listy: 8"/203,2 mm až 36"/914,4 mm 0,07 až 0,8 mm
<b>Tloušťka médií</b>	203,2 mm
<b>Minimální tisknutelná délka</b>	Role papíru: 18 m (liší se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
<b>Maximální tisknutelná délka</b>	170 mm
<b>Maximální průměr role média</b>	Role papíru: Vkládání zepředu, výstup dopředu Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
<b>Metoda podávání papíru</b>	

## Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

## ROZMĚRY A HMOTNOST

### Fyzické rozměry - (Š x H x V)

Jednotka tiskárny s otevřeným košem a stojanem tiskárny:  
1389 x 984 x 1168 mm (koš otevřený)  
Hmotnost: 105 kg (včetně držáku rolí)

### Dodávaný software

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO řady TX, tiskový modul plug-in pro sadu Office, software Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite  
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

## NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

### Napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V AC (50/60 Hz)

### Spotřeba energie

Spotřeba energie (pomocí drátové sítě LAN): 105 W nebo méně

V režimu spánku (pomocí drátové sítě LAN): 3,6 W nebo méně

V režimu spánku (pomocí všech portů): 3,6 W nebo méně

<Pouze EU - data pro ErP Lot 26>

Po vypnutí: 0,3 W nebo méně

Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: 301 s

<Pouze EU - data pro ErP Lot 26>

### Provozní prostředí

#### Úroveň hluku (přibl.)

15 až 30 °C, 10 až 80 % (bez kondenzace)

Při provozu: 51 dB(A) nebo méně

(běžný papír, perokresba, standardní režim)

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně

(měřeno podle normy ISO7779)

### Předpisy

Evropa: Značka CE

Rusko: EAC, jiné země: certifikace CB

### Certifikace pro prostředí

ENERGY STAR (WW), směrnice RoHS, prohlášení IT ECO (Evropa), WEEE

## OBSAH BALENÍ

### Obsah balení

Tiskárna, 1x tisková hlava, 1x zásobník odpadního inkoustu, držák pro 3" jádro, napájecí kabel pro EU a Velkou Británii, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, bezpečnostní informace / standardy, CD-ROM s uživatelským softwarem (OSX/Windows), CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, EU informační list biocidů, informační list Eurasijského hospodářského společenství, důležité bezpečnostní informace, stručný návod k používání a informace pro seřízení tiskové hlavy

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Volitelné položky

Jednotka role: RU-32

Stohovací jednotka: SS-31

Držák rolí 2/3": RH2-34

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Položky, které může vyměnit uživatel

Tisková hlava: PF-06

Zásobníky inkoustu: PFI-110

Nůž řezačky: CT-07

Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

## Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. "a": Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition  
© Canon Europa N.V., 2017