

NEKOMPROMISNÍ KVALITA A PRODUKTIVITA PRO ŠIROKOU ŘADU TISKOVÝCH APLIKACÍ

Zvyšte tiskovou produkci díky převratné rychlosti tisku, všestrannému zpracování médií a vynikající kvalitě



- Zvyšte produktivitu své firmy díky vysoké rychlosti tisku až 90 str./min* poskytované na kompaktní a spolehlivé platformě.
- Skenování je rovněž efektivnější - pomocí duplexního automatického podavače dokumentů (DADF) lze nyní při pouhém jednom průchodu oboustranně naskenovat až 300 listů rychlostí 230 obr./min (černobíle) a 150 obr./min (barevně)
- Získejte více zakázek díky flexibilní manipulaci s médii. Řada imagePRESS C910 nyní podporuje gramáž papíru až 350 g/m² a nabízí tisk na prodloužený papír o délce až 1 300 mm (jednostranně)
- Rozšiřte své portfolio produktů a tiskněte A4 brožury na šířku, přebaly knih, skládané letáky o 3 nebo 4 listech, ale také bannery, pohledy, personalizovaný direct mail nebo vizitky.
- Postavte kvalitu na první místo produkce. Tiskový rastr se 190 lpi přináší čistý výstup s minimální zrnitostí, zřetelnějšími znaky a omezeným efektem moaré.
- K produkční tiskárně imagePRESS C910 můžete připojit různá dokončovací zařízení. Díky novému zařízení Finisher Bridge a adaptéru DFD můžete vedle běžných finišerů (jako například sešívací nebo brožurový finišer W1 PRO) připojit i finišery od jiných výrobců.
- Zajistěte plynulou produkci díky spolehlivé manipulaci s papírem. Nový boční podavač nyní pojme až 250 listů, zatímco jednotka DADF nově rozpozná podání více listů prostřednictvím snímání vzduchové vrstvy mezi listy odebíranými ze stohu předloh.
- Dosáhněte nové úrovně výkonu díky 3 různým volbám tiskového řadiče: EFI, PRISMAsync, Canon PCL a PS

*Rychlost tisku až 90 str./min u modelu C910.

OBECNÉ SPECIFIKACE

Rychlost tisku
Doporučený měsíční objem

| C910 | C810 | C710 |
|---|---|---|
| až 90 str./min 40 000 až 167 000 stran (A4) | až 80 str./min 30 000 až 167 000 stran (A4) | až 70 str./min 15 000 až 125 000 stran (A4) |

Maximální měsíční špičkový objem tisku

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Až 500 000 stran (A4) | Až 400 000 stran (A4) | Až 350 000 stran (A4) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Tolerance pro soutisk

Předozadní tolerance: 1,0 mm nebo méně

Typ tisku

Barevný tisk pomocí laserového paprsku

Rozlišení tisku

2 400 × 2 400 dpi, 256 úrovní

Kapacita papíru

Standardní: 3 zásobníky s kapacitou 550 listů (80 g/m²)
Volitelné:

Stack Bypass-C1: Víceúčelový zásobník na 250* listů (*1 list na dlouhý list)

POD Deck Lite-C1: 1 boční velkokapacitní zásobník na 3 500 listů (A4/A3/SRA3)

POD Deck Lite XL-A1: 1 boční velkokapacitní zásobník na 3 500 listů (A4/A3/SRA3), 1 zásobník na 1 000 listů o délce > 487,7 mm

Multi-drawer Paper Deck-C1: Třípřirádkový velkokapacitní zásobník papíru na 6 000 listů (3 × 2 000 listů – A4/A3/SRA3)

Maximální kapacita papíru

7 650 listů (A4/A3, 80 g/m²)

Maximální výstupní kapacita papíru

11 200 listů (A4, 80 g/m²)

Podporované typy médií

Zásobníky:
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, klížený papír, hlavičkový papír, papír se záložkami*, průhledné fólie, obálky**
Víceúčelový zásobník (boční vstup):
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, tab papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, obálky, hlavičkový papír

Volitelné velkokapacitní zásobníky:
Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, papír s povrchovou vrstvou, texturovaný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, hlavičkový papír, tabulační papír, obálky**

* Vyžaduje doplněk pro podávání papíru se záložkami
** Vyžaduje doplněk pro podávání obálek

Podporované velikosti médií

Zásobník papíru 1/2/3
Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm)
Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm
Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

Stack Bypass-C1 (Víceúčelový zásobník)
Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm)
Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm
Dlouhý list*: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 1 300 mm
Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5
*Vyžaduje zásobník na dlouhý papír-B1 a vyrovnávací jednotku ručního zásobníku-D1

Zásobník POD Deck Lite-C1
Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm)
Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm
Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

Zásobník POD Deck Lite XL-A1
Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm)
Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm
Dlouhý list: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 762 mm
Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

Zásobník Multi-drawer Paper Deck-C1
Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm)
Vlastní velikost: 139,7 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm
Obálka: ISO-C5

Podporované gramáže médií

Zásobníky: 52 až 300 g/m²
Víceúčelová přihrádka / Volitelné zásobníky na papír: 52 až 350 g/m²
Oboustranné: 52 až 350 g/m²

Doba zahřívání

Přibl. 360 s

Typ rozhraní

USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Standardně: 1* × hostitelský port USB*

*1 další port na levé straně ovládacího panelu jednotky PRISMAsync

Síťové protokoly

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

* Podpora protokolů IPv4/IPv6

Rychlost procesoru

1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz, ARM 946 200 MHz)

Paměť

1,5 GB (SOC 2 GB)

Pevný disk

Standardní 1TB pevný disk

Ovládací panel (EFI, Canon PS/PCL)

Upright Control Panel-G1: Svislý ovládací panel s barevnou dotykovou obrazovkou TFT SVGA s úhlopříčkou 26,4 cm (10,4 palce) podsvícená diodami LED

Operating Panel-A5: 15" dotyková obrazovka

Ovládací panel (pro PRISMAsync)

Rozměry (Š × H × V)

1 952* × 934 × 1 433 mm** (Š × H × V)
**Včetně ovládacího panelu a jednoduché výstupní přihrádky Copy Tray-R2
***Včetně ovládacího panelu Upright Control Panel-G1 (je-li jako ovládací panel připojen Operating Panel-A5 a výstražné světlo pro upozornění obsluhy, je celková výška 1 712 mm)

Minimální prostor pro instalaci (Š × H)

1 952 × 1 624 mm (Š × H)

Hmotnost

Přibl. 316 kg
*včetně automatického podavače dokumentů

Provozní prostředí

Teplota: 20 až 27 °C
Vlhkost: 15 až 60 % RV (bez kondenzace)

Napájení

220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A × 2 *kontinentální Evropa
220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A × 2 *Velká Británie a 2 500 W (u fixační jednotky)

Spotřeba energie

Režim zapojení / odpojení: přibližně 1,0 Wh
Režim spanku: přibližně 1,5 Wh
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810), 8,9 kWh (imagePRESS C710)

Hladiny hluku

Hladina akustického výkonu:
Při provozu: 77 dB nebo méně (imagePRESS C910), 76,3 dB nebo méně (imagePRESS C810), 75,5 dB nebo méně (imagePRESS C710)
Pohotovostní režim: 58 dB nebo méně (imagePRESS C910/C810/C710)

SPECIFIKACE OVLÁDAČE TISKU FIERY

Volitelné/standardní

Název

Volitelné
imagePRESS Server H350
(Externí server založený na softwaru Fiery)
imagePRESS Server G250
(Integrovaný server založený na softwaru Fiery)
PCL5/6 (podpora ovladačů a nástrojů: pouze pro integrované řešení (G250) / pro externí server Fiery je dostupný interpretér jazyka PCL.
Adobe PostScript úroveň 4

Jazyky tiskárny (PDL)

Rozlišení

1 200 × 1 200 dpi, 600 × 600 dpi

Paměť

Externí server Fiery: 8 GB (2 × 4 GB)
Integrovaný server Fiery: 1 × 4 GB

Pevný disk

Externí server Fiery: 1 TB SATA
Integrovaný server Fiery: 500 GB SATA

Rychlost procesoru

Externí server Fiery: Až 3,6 GHz
Integrovaný server Fiery: 3,3 GHz

Pisma

138 písem Adobe PS, 113 písem PCL, 32 čírových kódů
Windows* 7 / Windows* 8.1 / Windows* 10 / Windows* Server 2008 R2 / Windows* Server 2012 R2 / Windows* Server 2016 / Mac OS X(10.11-10.14)

Podporované operační systémy

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
USB, konektor DVI (pouze pro model H350), konektor DisplayPort (pouze pro model H350)

Rozhraní

TCP/IP, AppleTalk (podporuje pouze nástroj pro stahování písem), Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (minimální podpora k dosažení certifikace WHQL)

Síťové protokoly

Impose and compose, balíček GA Package Premium Edition (pro model H350), balíček Productivity Package (pro model G250), sada vyjimatelného pevného disku (pro model H350)

Příslušenství EFI (volitelné)

Volitelné
PRISMAsync pro iPR C910
PostScript L3, APPE 5.1 / PDF 2.0, IPDS (transakční), PCL/PJL (transakční)

SPECIFIKACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY PRISMASYNC

Volitelné/standardní

Název

Jazyky tiskárny (PDL)

PS/PDF: 600 × 600 dpi nebo 1 200 × 1 200 dpi, transakční
PCL: 600 × 600 dpi
transakční IPDS: 600 × 600 dpi
1× DDR4-2400 8 GB, 8 GB celkem
1× 500 GB 2,5 palce SATA III, 7 200 ot./min
1× 1 TB 3,5 palce SATA III, 7 200 ot./min
3,00–4,10 GHz, Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake 8. generace)
136 písem Typel pro románské jazyky
Import postscriptových písem uživatelem pomocí aplikace Settings Editor
Volitelná asijská písma Adobe:
Japonština: 5 písem Morisawa (žádná písma Heisei)
Čínština: 2 písma pro zjednodušenou čínštinu,
1 písmo pro tradiční čínštinu
Korejština: 1 písmo pro korejštinu
7 (32bitová/64bitová verze), Server 2012R2, 8.1 (32bitová/64bitová verze) a 10 (MacOS 10.9 (64bitová verze), MacOS 10.10 (64bitová verze), MacOS 10.11 (64bitová verze), Server 2016, MacOS 10.12/13 (64bitová verze),

Rozlišení

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB pro soubory prostřednictvím ovládacího panelu, DVI pro připojení ovládacího panelu

Paměť

TCP/IP: IPv4 / IPv6, IEEE 802.1x síťový protokol, SMB (skenování), WebDAV (skenování), FTP (skenování), SMTP (e-mail), SNMP v1/v3, hostitelské zdroje MIB, systémová skupina MIB II, tiskárna MIB, databáze MIB pro sledování úloh, databáze MIB pro správu a odesílání úloh přes lpr, sledované složky, zásuvka, SMB, IPP, JDF/JMF, jednotka USB

Pevný disk

Rychlost procesoru

Pisma

Podporované operační systémy

Rozhraní

Síťové protokoly

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

| | |
|---|--|
| Název | Duplex Colour Image Reader Unit-M1 |
| Popis | Volitelná barevná skenovací jednotka a duplexní automatický podavač dokumentů na 300 listů (jednoprůchodový oboustranný skenovací systém) |
| Typ | Plochy barevný s jednoprůchodovým duplexním automatickým podavačem dokumentů |
| Podporované velikosti médií | A3, A4, A4R, A5, A5R, volné velikosti (Š × D): Min. 139,7 × 128 mm, max. 432 × 304,8 mm |
| Podporovaná gramáž médií (černobíle/barevně) | Jednostranné skenování (černobíle/barevně): 38 až 220 g/m ² / 64 až 220 g/m ² Oboustranné skenování (černobíle/barevně): 50 až 220 g/m ² / 64 až 220 g/m ² |
| Rozlišení skenování | Kopírování: 600 × 600 dpi Skenování: 600 × 600 dpi / 300 × 300 dpi Oboustranné na oboustranné (automatické) |
| Oboustranné skenování | Jednostranné (A4, 300 dpi): (černobíle/barevně) 120/120 obr./min Oboustranné (A4, 300 dpi): (černobíle/barevně) 230/150 obr./min Jednostranné (A4, 600 dpi): (černobíle/barevně) 120/70 obr./min Oboustranné (A4, 600 dpi): (černobíle/barevně) 150/85 obr./min |
| Rychlost skenování | |

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

| | |
|--|---|
| Volitelné/standardní | Standardní pro všechny modely (Vyžaduje Duplex Colour Image Reader Unit M1) |
| Rozlišení pro odesílání | 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 × 400 dpi, 400 × 200 dpi, 400 × 600 dpi |
| Místa určení | E-mail / Internetový FAX (SMTP), počítač (SMB, FTP), WebDAV Google Docs s MEAP aplikací IR-ADV Cloud Connect LDAP (1000) / místní (max. 500) |
| Adresář / rychlé volby | TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresí, PDF/A-1b, prohlídatelné formáty PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Formáty souborů | Universal Send Advanced Feature Set-HI (volitelná): vytváření souborů formátu PDF (s vektorizací a vyhlazováním), Adobe Reader Extensions PDF (prohlídatelné formáty PDF/XPS jsou standardní funkcí). |
| Sady funkcí pro univerzální odesílání | Universal Send Security Feature Set-D1 (volitelná): odesílání šifrovaných souborů formátu PDF a přidávání digitálního podpisu zařízení do souborů PDF/XPS. Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (volitelná): přidávání digitálního podpisu uživatele do souborů PDF/XPS. |

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

| | |
|--|---|
| Doba vytištění první kopie (FCOT) (černobíle/barevně) | Barevně: přibl. 7,7 s Černobíle: přibližně 6,9 s |
| Rozlišení kopírování | Skenování: 600 × 600 dpi Tisk: 2 400 × 2 400 dpi |
| Vícenásobné kopírování | Až 9 999 kopií |
| Zmenšení/zvětšení | Zoom: 25 % až 400 % (v krocích po 1 %) Pevný poměr zoomu: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |

SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ – VSTUP

| | |
|--|---|
| Zásobník POD Deck Lite-C1 | Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) / 4 000 listů (64 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 717 mm × 686 mm × 574 mm Hmotnost: přibližně 76 kg |
| Zásobník POD Lite XL-A1 | Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 762 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramáž papíru: (do délky 487,7 mm) 52 až 350 g/m ² (délka 487,7 mm až 762 mm) 64 až 300 g/m ² Kapacita papíru: (do délky 487,7 mm) 3 500 listů (80 g/m ²) / 4 000 listů (64 g/m ²) (délka 487,7 mm až 762 mm) 1 000 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 1 105 mm × 686 mm × 574 mm Hmotnost: přibližně 113 kg |
| Zásobník Multi-drawer Paper Deck-C1 | Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 139,7 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm Obálka: ISO-C5 Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Kapacita: 3 × 2 000 listů, celkem 6 000 listů (80 g/m ²) / 3 × 2 200 listů, celkem 6 600 listů (64 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 950 × 797 × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 155 kg |
| Boční vstup Stack Bypass-C1 | Standardní formát: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19" (330 × 483 mm) Vlastní velikost: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm Dlouhý list*: 210 × 487,8 mm až 330,2 × 1 300 mm Obálky: č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Vyžaduje Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Kapacita papíru: 250 listů (80 nebo 64 g/m ²), 1 list (dlouhý list) Rozměry* (Š × H × V): 749 mm × 528 mm × 402 mm *S jednotkami Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 Hmotnost*: přibližně 9,5 kg *S jednotkami Long Sheet Tray-B1 a Stack Bypass Alignment Tray-D1 |

SPECIFIKACE

VÝSTUPNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---|---|
| Sešivací finišer Staple Finisher-W1 PRO | Kapacita horní přihrádky (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" × 19" 1 000 listů (52–300 g/m ²) / 200 listů (301–350 g/m ²) Dlouhý list (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (52–79 g/m ²) / 50 listů (80–150 g/m ²) / 25 listů (151–300 g/m ²) / 20 listů (301–350 g/m ²) Kapacita dolní přihrádky (B): A4 4 000 listů (52–80 g/m ²) / 3 000 listů (80,1–300 g/m ²), A4R 2 000 listů (52–300 g/m ²), A4R 1 500 listů (52–300 g/m ²), SRA3 1 000 listů (52–300 g/m ²) Libovolná velikost 200 listů (301–350 g/m ²) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojitě Kapacita sešití: A4: 100 listů, A3 / A4R: 50 listů Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm) Hmotnost: přibližně 130 kg Napájení: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A |
| Brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO | Kapacita přihrádek / Gramáž papíru × Poloha sešití / Kapacita sešití: Stejná jako u sešivacího finišeru Staple Finisher-W1 PRO Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3, 13" × 19", vlastní velikost 210 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52–220 g/m ² , obálka 64–300 g/m ² Kapacita sešití při sešívání brožur: 25 listů (52–80 g/m ² , včetně obálek) Rozměry (Š × H × V): 800 mm × 792 mm × 1 239 mm (se zásobníkem na dlouhý papír: 1 136 mm × 792 mm × 1 239 mm) Hmotnost: přibližně 180 kg Napájení: 220–240 V, 50–60 Hz, 8 A |
| Děrovací jednotka Puncher Unit BT1/BU1 | Vyžaduje buď brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO, nebo Sešivací finišer Staple Finisher-W1 PRO Typ děrování otvorů: BT1: možnost volby 2 otvorů nebo 4 otvorů (FRN); BU1: 4 otvory (SWE) Gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, Vlastní velikost (182 × 182 mm až 297 × 432 mm s výjimkou 203 × 257 mm až 297 × 270 mm) Čtyři otvory A3, A4, volná velikost (257 × 182 mm až 297 × 432 mm) |
| Výstupní přihrádka Copy Tray-R2 | Formát papíru: všechny dostupné formáty pro tiskový stroj Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Výstupní kapacita: 250 listů při jednostranném/oboustranném tisku, 100 listů – délka nad 487,7 mm (vyžaduje přihrádku na dlouhý papír) Rozměry (Š × H × V): 422 × 382 × 175 mm Hmotnost: přibližně 1,2 kg |
| Velkokapacitní stohovač High Capacity Stacker-H1 | Formát papíru: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" × 19", Volná velikost (140 × 182 mm až 330,2 × 1 300 mm) Gramáž papíru: 52 až 350 g/m ² Výstupní kapacita Stohovač přihrádek: 6 000 listů (80 g/m ²) ve dvou stozích po 3 000 listech Horní přihrádka: 200 listů (80 g/m ²), 140 × 182 mm až 330,2 × 762 mm, 100 listů (210 × 762,1 mm až 330,2 × 1 300 mm) Rozměry (Š × H × V): 899 mm × 745 mm × 1 040 mm Hmotnost: přibližně 120 kg Napájení: 90–264 V, 47–63 Hz, 10 A Formát brožury: 203 × 138 mm až 297 × 216 mm Tloušťka knihy: až 25 mm Rozsah řezu: nahore / dole: 6,5 až 39,5 mm na každém okraji, vnější okraj: 6,5 až 49,5 mm Vnitřní stránky: Velikosti: A4, SRA4, vlastní velikost (257 × 182 mm až 320 × 228,6 mm) Gramáž papíru a počet listů: Tenký papír (52–63 g/m ²): 30–200 listů Běžný papír (64–80 g/m ²): 10–200 listů Běžný papír (81–90 g/m ²): 10–150 listů Silný papír (91–105 g/m ²): 10–150 listů Silný papír (106–163 g/m ²): až 10 listů jako vložené listy nebo do 25 mm dohromady Obálky: Počet listů: 1 list Velikosti: A3, SRA3, volná velikost (257 × 364 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru: 90 až 300 g/m ² Kapacita přihrádek: přibližně 127 mm nebo přibližně celkem 1 000 listů papíru Rozměry: 922 mm × 791 mm × 1 300 mm Hmotnost: přibližně 308 kg Napájení: 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A |
| Lepená vazba Perfect Binder-E1 | Počet přihrádek: 2 přihrádky Formát papíru: A3, A4, A4R, SRA3, 13" × 19", Volná velikost (182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Kapacita: 200 listů × 2 přihrádky (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 336 (746 mm včetně přihrádky) × 793 × 1 407 mm Hmotnost: přibližně 61 kg Napájení: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A |
| Jednotka pro vkládání dokumentů Document Insertion Unit-N1 | |

Jednotka skládání papíru Paper Folding Unit-J1

<Skládání do Z> Velikost papíru: A3, A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: stejná jako u sešiváče/brožurového finišeru W1 PRO
<Skládání do C> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: 40 listů (81,4 g/m²)
<Harmonikové skládání do Z> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: 40 listů (81,4 g/m²)
<Dvojitě paralelní skládání> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 90 g/m², výstupní kapacita: 25 listů (81,4 g/m²)
<Skládání na půl> Velikost papíru: A4R, gramáž papíru: 52 až 105 g/m², výstupní kapacita: stejná jako u sešiváče/brožurového finišeru W1 PRO
Rozměry (Š × H × V): 336 × 793 × 1190 mm
Hmotnost: přibližně 71 kg

Ořez brožur Booklet Trimmer-F1

Vyžaduje brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO
Šířka ořezu: 2 až 28 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 2 095 (včetně výstupní přihrádky) × 790 × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 178 kg (včetně výstupní přihrádky)

Dvounožový ořezávač brožur Two-Knife Booklet Trimmer-A1

Vyžaduje ořez brožur Booklet Trimmer-F1
Šířka ořezu: 2 až 15 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m² (ořez 60 až 300 g/m²)
Kapacita odpadní přihrádky: přibližně 1 500 listů (šířka ořezu 15 mm, A4, 80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 2 312 (včetně ořezávků brožur F1) × 790 × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 145 kg
Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz, 2,3 A

Multifunkční profesionální děrovačka Multi Function Professional Puncher-B1

Gramáž papíru:
<Děrování> 75-300 g/m² (Běžný papír), 118-300 g/m² (Papír s povrchovou vrstvou)
<Bigování> 157-300 g/m² (běžný papír / papír s povrchovou vrstvou)
<Průchod> 75-350 g/m² (Běžný papír), 118-350 g/m² (Papír s povrchovou vrstvou)
Velikost papíru:
<Průchod> 100 × 148 mm až 330,2 × 1 300 mm
<Děrování> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Bigování> SRA3, A3, A4R, 13" × 19", 13" × 19,2"
Děrovací nástroje:
pro vazbu plastovými hřebety (21 otvorů), pro vazbu dvojitými kovovými hřebety (23 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu dvojitými kovovými hřebety (34 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu barevnou spirálou (47 otvorů), pro vazbu hřebety Velo Bind (12 otvorů), pro volně vkládané listy (4 otvory), pro volně vkládané listy (2 otvory), pro volně vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigování
Rozměry (Š × H × V): 445 mm × 795 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 102 kg
Napájení: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Sešivací finišer Staple Finisher-AC1

(kompatibilní pouze s modelem C810 a C710)

Kapacita dolní přihrádky (A): A4/A5R 3 000 listů (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 1 500 listů (81 g/m²)
Dlouhý list* (délka 487,7 mm až 762 mm) 100 listů (79 g/m²)
Dlouhý list* (délka nad 762 mm) 1 list
Všechny formáty tenkého papíru (52-59 g/m²) 1 500 listů
Kapacita papíru s povrchovou vrstvou je poloviční oproti běžnému papíru
*Je nutná přihrádka na dlouhý papír
Kapacita horní přihrádky (B): A4/A5R 250 listů (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m²)
Kapacita prostřední přihrádky (C): A4/A5R 250 listů (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" × 19" 125 listů (80 g/m²)
Gramáž papíru pro přihrádku A:
Netříděný 52-350 g/m², Posun / sešívání svazku 52-256 g/m² kromě oboustranného tisku na tenký papír (52-59 g/m²) a veškerých speciálních médií, Úsporné sešívání 52-105 g/m²
Gramáž papíru pro přihrádku B/C:
Netříděný / posun svazku 52-256 g/m² kromě oboustranného tisku na tenký papír (52-59 g/m²) a veškerých speciálních médií
Umístění svorek: rohové, dvojitě
Kapacita sešítí: <Média bez povrchové vrstvy, 52-90 g/m²> A4: 65 listů, A3/A4R: 40 listů
<Média s povrchovou vrstvou> 2 listy
Rozměry (Š × H × V): 527 mm (max. 656 mm*) × 623 mm × 1 099 mm (max. 1 195 mm*)
* s vysunutým pomocným nástavcem.
Hmotnost: přibližně 35 kg

Brožurový finišer Booklet Finisher-AC1

(kompatibilní pouze s modelem C810 a C710)

Kapacita přihrádek / Hmotnost papíru / Poloha sešítí / Kapacita sešítí: stejná jako u sešiváče/brožurového finišeru Staple Finisher-AC1, ale pokud se v sedlovém zásobníku nachází listy, je kapacita přihrádky A omezena na 1 500 listů
Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, volná velikost (195 × 270 mm až 304,8 × 457,2 mm)
Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52-256 g/m², přebalový list 64-300 g/m²
Kapacita sešítí při sešívání brožur: (včetně 1 přebalového listu): Média bez povrchové vrstvy: 20 listů (52-81,4 g/m²), 10 listů (82-105 g/m²), 5 listů (106-150 g/m²), 4 listy (151-209 g/m²), 3 listy (210-220 g/m²)
Média s povrchovou vrstvou: 5 listů (85-150 g/m²), 4 listy (151-209 g/m²), 3 listy (210-220 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 527 mm (max. 656 mm*) × 623 mm × 1 099 mm (max. 1 195 mm*)
* s vysunutým pomocným nástavcem.
Hmotnost: přibližně 58 kg

Sada Finisher Jogger Kit-A1

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Gramáž papíru: netříděný 52-300 g/m², posun svazku 52-256 g/m²
Velikost papíru: netříděný A3/A4/A4R, posun svazku A3/A4/A4R

Děrovací jednotka 2/4 Hole Puncher Unit-A1

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Typ děrování otvorů: volitelné 2 otvory a 4 otvory (francouzský)
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
Formát papíru: 2 otvory: A3, A4, A4R 4 otvory: A3, A4

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje brožurový nebo sešivací finišer AC1
Typ děrování otvorů: 4 otvory (švédský)
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
Formát papíru: A3, A4, A4R

DFD Adapter-A1

Základní informace: Umožňuje připojení DFD finišeru přímo za stroj
Gramáž papíru: běžný papír 52-325 g/m², papír s povrchovou úpravou 128-325 g/m²
Velikost papíru: 182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm
Volitelné: Sada pro nastavení výstupní výšky Finisher Bridge 1002-A1 (standardní výška DFD je 860 mm)
Rozměry (Š × H × V): 300 mm × 745 mm × 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 60 kg
Napájení: 90-264 V, 47-63 Hz, více než 10 A

Finisher Bridge-A1

Základní informace: Nabízí připojení DFD finišeru třetích stran za sešivací nebo sedlový finišer W1 PRO. Vždy v kombinaci s adaptérem DFD Adapter-A1.
Gramáž papíru: běžný papír 52-325 g/m², papír s povrchovou úpravou 128-325 g/m²
Velikost papíru: 182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm
Rozměry (Š × H × V): 600 mm × 745 mm × 150 mm
Hmotnost: přibližně 30 kg
Napájení: Napájení a ovládání z adaptéru DFD Adapter-A1

Finišery jiného výrobce

Základní informace: Řadu imagePRESS C910 lze spojit také s finišery jiných výrobců. Seznam schválených finišerů:
Jednotka pro vytváření brožur SDD BLM300C pro barevný tisk
Finišer pro kroužkovou vazbu MB-1000C
Jednotka pro vytváření brožur Plockmatic BLM35 a sada pro upgrade Plockmatic BLM50
Plockmatic MPS (víceúčelový stohovací zásobník)
GBC eWire Pro

Snímky produktů jsou určeny pouze pro ilustrativní účely. Některé funkce jsou volitelné. Chcete-li zjistit podrobnosti, přečtěte si specifikace produktu nebo se obraťte na vašeho obchodního zástupce společnosti Canon.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019