

Barevné multifunkční tiskárny A4

**MP C307SP**  
**MP C307SPF**  
**MP C407SPF**

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Fax ☑ Skener

**RICOH**  
imagine. change.



MP C307SP

30  
str./m barevně

MP C307SPF

30  
str./m barevně

MP C407SPF

35  
str./m barevně

# Výkonné multifunkce na dosah ruky

Velmi pravděpodobně chcete, aby vaše vlastní práce byla vždy provedena kvalitně. A proto vám Ricoh nabízí kompaktní barevná multifunkční zařízení A4. Plná kontrola nad prováděnými úlohami, rychlý přístup k požadovaným funkcím a aplikacím - to vše přináší chytrý ovládací panel s intuitivním ovládáním. Pro trvale vysokou produktivitu při zpracování úloh jsou všechny modely vybaveny výkonným procesorem Intel a rychlým jednopřechodovým podavačem originálů.

- Výkon díky rychlému procesoru Intel
- 10,1" chytrý ovládací panel s intuitivním ovládáním
- Nízký koeficient TCO i nízké náklady na tisk
- Rychlý jednopřechodový podavač originálů (SPDF)
- Tisk z chytrých mobilních zařízení pomocí aplikací AirPrint, Mopria apod.





# Zlepšení každodenní práce

## Kompaktní řešení pro všechny

Kompaktní rozměry umožňují použít tato zařízení prakticky v jakékoli kanceláři. Samozřejmostí je snadné nastavení i jednoduché používání, i když jsou zařízení vybavena nejmodernější technologií. Výkonný procesor Intel přináší nejen rychlé zpracování úloh, ale i bezproblémové použití rozšiřujících aplikací a softwaru.



## Bezpečné připojení mobilních zařízení

Vzhledem k tomu, že se dnešní svět vyznačuje výrazným nárůstem vzájemné komunikace, je tato modelová řada vybavena technologií pro rychlý a bezpečný tisk dokumentů z chytrých mobilních zařízení. Je dokonce možné sdílet adresáře s kontakty. Podporovány jsou operační systémy Windows, Mac, Linux, iOS a Android, a přitom můžete mobilní zařízení snadno použít bez nutnosti jeho registrace nebo připojení k síti.

## Výrazné snížení nákladů

Nízké celkové náklady na vlastnictví zařízení v kombinaci s vysokou produktivitou vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Díky rychlé obnově provozního režimu z režimu spánku nevznikají žádné prodlevy. Modely této řady se vyznačují nenáročnou údržbou, což se rovněž projeví ve snížení provozních nákladů. A ve své třídě mají nejnižší koeficient TEC (typická týdenní spotřeba energie).

## Využívejte nejmodernější technologie

Tato zařízení vám pomohou pracovat efektivněji a flexibilněji. A samozřejmě nabízejí vše, co očekáváte od barevných multifunkcí A4. Úlohy jsou rychle zpracovány a dokončeny i díky snadnému ovládní, které nabízí chytrý ovládací panel. Nebojte se využít všechny tyto přednosti pro zvýšení produktivity práce.



# MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

## OBECEŇ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zahřívací doba:                 | 19 sek.  |
| Rychlost prvního výstupu:       | Plnobar.: 8,6/8,6/7,6 sek.<br>ČB: 7,2/7,2/6,2 sek.     |
| Rychlost kontinuálního výstupu: | Plnobar.: 30/30/35 str./min.<br>ČB: 30/30/40 str./min. |
| Paměť:                          | Std.: 2 GB   |
| Pevný disk:                     | 320 GB   |
| Rozměry (š×h×v):                | 498 × 585 × 510 mm                                     |
| Hmotnost:                       | 46 kg  |
| Napájení:                       | 220-240 V, 50/60 Hz                                    |

## KOPIRKA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Kopírovací proces: | Suchý elektrostatický přenos, dvousložkový vývoj, čtyři fotoválce |
| Počet kopií:       | Max. 99 kopií   |
| Rozlišení:         | 600×600 dpi   |
| Zoom:              | 25-400 % v krocích po 1 %   |

## TISKÁRNA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tiskové jazyky (ovladače):   | Std.: PCL5e, PCL6, Emulace PostScript® 3™<br>Vol.: Genuine Adobe®<br>®PostScript®3™, XPS, Přímý tisk PDF  |
| Rozlišení tisku:             | Max. (1200×1200 dpi)  |
| Rozhraní:                    | Std.: SD slot, USB Host I/F,<br>Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n),<br>Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T, NFC<br>Tag<br>Vol.: Obousměr. IEEE 1284,<br>Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n),<br>Další NIC (2. port), USB server pro<br>rozhraní druhé sítě, RJ45 I/F (jen pro<br>tandem. kop.) |
| Mobilní tisk:                | Apple AirPrint™, Mopria   |
| Síťový protokol:             | TCP/IP (IP v4, IP v6)   |
| Prostředí Windows®:          | Windows® Vista, Windows® 7,<br>Windows® 8, Windows® 8.1,<br>Windows® Server 2003, Windows®<br>Server 2003R2, Windows® Server<br>2008, Windows® Server 2008R2,<br>Windows® Server 2012, Windows®<br>Server 2012R2  |
| Prostředí Mac OS:            | Macintosh OS X v10.2 nebo novější   |
| Prostředí UNIX:              | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO<br>OpenServer, RedHat® Linux, IBM®<br>AIX   |
| Prostředí SAP® R/3®:         | SAP® R/3 3.x® nebo novější  |
| Další podporovaná prostředí: | NDPS Gateway, AS/400® using<br>OS/400 Host Print Transform  |

## SKENER

|                     |   |
|---------------------|---|
| Rychlost skenování: | SPDF: Max. 40 (simplex) / 80 (duplex)<br>str./min.  |
| Rozlišení:          | 600×600 dpi   |
| Formát originálu:   | A4  |
| Dodávané ovladače:  | MH, MR, MMR, JBIG   |
| Skenování do:       | E-mail, Složka, USB, SD karta, SMB,<br>FTP, URL, PDF/A, Digitální<br>podepsané PDF, Prohledávací<br>soubor PDF (integr. OCR) (Vol.) |

## FAX

|                     |  |
|---------------------|--|
| Okruh (Circuit):    | PSTN (JTS), PBX (PÚ)   |
| Kompatibilita:      | ITU-T (CCITT) G3   |
| Rozlišení:          | 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi, 8×7,7<br>řádků/mm, 200×200 dpi |
| Metody komprese:    | MH, MR, MMR, JBIG  |
| Rychlost vysílání:  | 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek.<br>(200×100 dpi, MMR)     |
| Rychlost modemu:    | Max.: 33,6 kb/s  |
| Rychlost skenování: | 2,4 sek.   |
| Kapacita paměti:    | Std.: 4 MB   |
| Zálohování paměti:  | Ano: 1 hod.  |

## MANIPULACE S PAPIŘEM

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Doporučený formát papíru:     | A4, A5, A6, B4, B5, B6                                    |
| Kapacita vstupních zásobníků: | Max.: 1 350 listů   |
| Výstupní kapacita:            | Max.: 200 listů   |
| Gramáž papíru:                | Duplexní tisk: 60-163 g/m²<br>Boční zásobník: 60-220 g/m² |

## EKOLOGIE

|         |  |
|---------|--|
| Příkon: | Provozní režim: max. 1 200 W<br>Režim připravenosti: max.<br>53,1/53,1/53,8 W<br>Režim spánku: max. 0,83 W<br>Koef. TEC: 1,1/1,1/1,6 kWh |
|---------|--|

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1× zásobník papíru na 500 listů, výstupní přihrádka, stolek nízký, stolek střední, stolek vysoký, obousměr. IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), USB server pro rozhraní druhé sítě, Pictbridge, PostScript3, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, jednotka pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu, modul faxu, jednotka OCR, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, čtečka NFC karet, rozšiřující USB karta

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

|                   |   |
|-------------------|---|
| Výtěžnost toneru: | Černá: 17 000/17 000/17 500 výtisků<br>Azurová: 6 000/6 000/8 000 výtisků<br>Purpurová: 6 000/6 000/8 000 výtisků<br>Žlutá: 6 000/6 000/8 000 výtisků |
|-------------------|---|

Pro měření výtěžnosti spotřebního materiálu je použit tisk typu 2 strany A4/úloha s 5% pokrytím.



RICHOH® @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifikace ISO9001,  
ISO14001, ISO27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barvy skutečného produktu se mohou lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.