

imagePROGRAF iPF770 MFP L36

•
Cenově přístupné, skladné,
velkoformátové řešení MFP
s jednoduchou obsluhou

Řešení iPF770 MFP L36 je
uživatelsky příjemný, cenově
dostupný velkoformátový systém
pracovních postupů, který
usnadní skenování a kopírování
a díky malému půdorysu zabere
minimální prostor.



Hlavní funkce:

- Jednoduché řešení pro naskenování dokumentu a jeho zkopírování
- Skenujte přímo do paměťového zařízení USB nebo do sítě prostřednictvím počítače s Ethernetovým připojením
- Uživatelsky příjemné rozhraní s rychlou a nenáročnou navigací
- Kompaktní 36" design s lehkým skenerem zabírá minimální prostor a usnadňuje instalaci
- Technologie SingleSensor se světelným LED systémem pro vynikající rozlišení a přesnost skenování
- Skenování rychlostí až 3 palce za sekundu; optické rozlišení 600 dpi
- Skenování do souborů TIFF, PDF a JPEG až do délky 1,27 m

IPF770 MFP L36
36
PALCŮ

KOMPAKTNÍ
36" DESIGN

LEHKÝ SKENER

JEDNODUCHÉ
SKENOVÁNÍ A
KOPÍROVÁNÍ
DOKUMENTU

SKENOVÁNÍ PŘÍMO
DO PAMĚTĚVÉHO
ZAŘÍZENÍ USB

5 BAREV S NOVOU
PURPUROVOU

2 400 X 1 200 DPI

130 ML INKOUSTOVÉ
ZÁSOBNÍKY

Canon

SKENER

Technologie

Rychlost skenování

SingleSensor se světelným LED systémem

KOPÍROVÁNÍ (skenování / tisk)
300 / 300 dpi Koncept = 1 palec/s barevně, 3 palce/s černobíle
300 / 600 dpi Standard = 1 palec/s barevně, 3 palce/s černobíle
600 / 600 dpi Nejlepší = 0,5 palce/s barevně, 1,5 palce/s černobíle

SKENOVÁNÍ
200 dpi Koncept = 1 palec/s barevně, 3 palce/s černobíle
400 dpi Standard = 0,5 palce/s barevně, 1,5 palce/s černobíle
600 dpi Nejlepší = 0,33 palce/s barevně, 1 palec/s černobíle

Režimy skenování

Skenování do paměťového zařízení USB - RGB, úrovně šedé,
TIFF Skenování do počítače v síti - RGB / úrovně šedé / BW,
TIFF, JPEG, PDF, TIFF-G4

Přesnost skenování

0,2 % +/-1 pixel

Rozlišení

Maximálně: 600 dpi, Optické rozlišení: 600 dpi

Maximální šířka obrazu

36" / 914,4 mm

Maximální šířka média

38" / 965,2 mm

Maximální délka skenování

50" / 1270 mm

Maximální a minimální tloušťka média

Min = 0,07 mm

Max = 0,5 mm

Uživatelské rozhraní ovládacího panelu

3" displej (nedotykový). Home, Left, OK, Right, Start, Stop, Back,
tlačítka pro vysunutí papíru.
Stavová LED

Rozhraní skeneru

Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T / TX

Skenování do paměťového zařízení USB

USB 2, 128 GB, FAT32.

Skenování do počítače v síti L Scan App

Nastaví adresář pro skenování a typ souboru.
Kompatibilita s OS: Windows 7, 8, 8.1 & 10 (32 / 64 bitů)

Obsažený software

Aplikace L Scan App
Jazyky: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština,
ruština, portugalština, čeština, polština

Fyzické rozměry - (Š x H x V) a hmotnost (kg)

Skener: 1 238 (Š) mm x 146 (H) mm x 131 (V) mm
Hmotnost: 6,88 kg bez vodička pro vrácení dokumentů, zásobník
papíru je složen

Externí napájení

Vstup: 100-240 V, 50-60 Hz
Výstup: 3,42 A při 19 V

Provozní prostředí

Teplota: 10-35 °C
Vlhkost: 10-90 %

Spotřeba energie skeneru

Pohotovostní režim (spánek): 0,05 W
Nečinnost: 10,2 W
Skenování: 19,4 W

Certifikáty pro životní prostředí

Evropa: značka CE, Rusko: EAC, další země: certifikace CB,
Energy Star

Obsah balení

- Lehký skener
- Držáky, šrouby a 3 mm nástroj pro montáž tiskárny
- Vodička pro vrácení dokumentů
- Kalibrační cíl
- CD s aplikací L Scan App (včetně dokumentace v PDF: příručky ke skeneru a k L Icon podle jazyka)
- Příručka ke skeneru (včetně příručky k sestavení, uživatelské příručky a úvodní příručky).
- Nálepky s modelovým měřítkem
- Ethernetový kabel
- Napájecí zdroj dle oblasti - kabely pro připojení do el. sítě

TISKÁRNA

Typ tiskárny

5 barev - 36"/914,4 mm

Technologie tisku

Integrovaný typ Canon Bubblejet on Demand na 6 barev
(6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)

Počet trysek

Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek C, M, Y, BK: 2 560 trysek pro každou barvu

Rozlišení tisku

2 400 dpi x 1 200 dpi

Rozestup trysek

1 200 x 2 včetně detekce a kompenzace nefunkčních trysek

Garantovaná minimální šířka řádku

0,02 mm

Přesnost čáry

±0,1 % nebo méně

Velikost kapky

4 pl na barvu

Kapacita inkoustu

Dodaný počáteční inkoust: C, M, Y, BK, MBK 90 ml Prodávány inkoust: C, M, Y, BK, MBK 130 ml

Typ inkoustu

Reaktivní inkoust na bázi barviva / pigmentu: tyrkysová, purpurová, žlutá, černá
Pigmentový inkoust: 2 x matná černá

Kompatibilita tiskárny s OS

Windows 32 bitů - XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2003R2, Server 2008
Windows 64 bitů - Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2
Mac: OSX 10.6.8 - OSX 10.10.x

Tiskové jazyky

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Standardní rozhraní

USB 2.0 High-Speed
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednání
IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednání
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3az EEE

Standardní paměť

256 MB

Šířka média

Role papíru: 10" / 254 mm-36" / 914,4 mm
Jednotlivé listy: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Tloušťka média

Role: 0,07-0,8 mm
Vkládání shora, ruční podávání: 0,07-0,8 mm

Maximální délka tisku

Role: 18m (liši se podle OS a aplikace)
Jednotlivé listy: 1,6 m

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

Poznámka 1 Zhusta pokrčené dokumenty byste měli co nejlépe narovnat a poté vést dokument, který jde do skeneru, aby se původní dokument znovu nevrátil do skeneru.

Poznámka 2 V režimu skenování do paměťového zařízení a kopírování nejprve dokument naskenujte do interní paměti a poté data odešlete do paměťového zařízení USB nebo tiskárny. Doba skenování do paměťového zařízení USB se liší dle typu paměťového zařízení USB.

Poznámka 3 V režimu skenování do počítače v síti se dokument skenuje přímo do sítě, takže konfigurace počítače by měla dostatečně podporovat zpracování velkých objemů dat při skenování velkých formátů.

Poznámka 4 V podšití se skenerem by měla být spuštěna pouze jedna kopie aplikace L Scan App. Ze skeneru nelze vybrat konkrétní počítač.

Poznámka 5 V podšití se skenerem by měla být pouze jedna podporovaná tiskárna. Ze skeneru nelze vybrat konkrétní tiskárnu.

Pro lepší reprodukci jsou některé obrázky simulovány. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečné specifikace se mohou bez upozornění změnit. Označení "™ a ®": veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li zjistit, které papíry / která média jsou doporučena, projděte si seznam kompatibilních médií (papírů).

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

