

# imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

## DÍKY TÉTO PRAKTICKÉ VELKOFORMÁTOVÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNĚ MŮŽETE ZVÝŠIT PRODUKTIVITU.

Představujeme iPF770 MFP L36e – dostupnou, intuitivní, síťově kompatibilní velkoformátovou tiskárnu, dostatečně kompaktní a lehkou, že je snadné ji integrovat do prostředí malé kanceláře.



### HLAVNÍ FUNKCE:

- Zjednodušená funkce naskenování dokumentu a jeho zkopírování bez počítače zvyšuje účinnost
- Flexibilní možnosti pracovních postupů – skenování do paměťového zařízení USB, sítě nebo cloudu
- Snadné ovládání pomocí ovládacího panelu s dotykovým displejem
- Díky malému provedení (36 palců) zabírá minimum kancelářského prostoru
- Levný provoz díky pětibarevnému systému s inkousty na bázi barviva a pigmentu
- Rychlosti skenování až 3 palce za sekundu zvyšují produktivitu
- Jasně optické rozlišení 600 dpi
- Podpora pro různé formáty souborů včetně TIFF, PDF a JPEG

### ŘADA PRODUKTŮ



**Canon**

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

# imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

## SKENER

### Technologie skenování

### Optické rozlišení

### Rychlost skenování

SingleSensor se světelným LED systémem

600 dpi

### KOPIROVÁNÍ

300/300 dpi koncept = 1 palec/s barevně,  
3 palec/s černobíle  
300/600 dpi standard = 1 palec/s barevně,  
3 palec/s černobíle  
600/600 dpi nejlepší = 0,5 palec/s barevně,  
1,5 palec/s černobíle

### SKENOVÁNÍ

200 dpi koncept = 1 palec/s barevně,  
3 palec/s černobíle  
300 dpi standard = 0,5 palec/s barevně,  
1,5 palec/s černobíle  
600 dpi nejlepší = 0,33 palec/s barevně,  
1 palec/s černobíle

### Režimy skenování

Skenování do paměťového zařízení USB - RGB/  
úrovně šedé/BW, TIFF  
Skenování do počítače - RGB/úrovně šedé/BW,  
Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4  
Kopírování - RGB/úrovně šedé/BW  
Kopírování a archivování - RGB/úrovně šedé/BW,  
Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

### Max. šířka skenování

### Max. šířka dokumentu

### Max. délka skenování

### Max. a min. tloušťka dokumentu

### Přesnost skenování

### Hmotnost skeneru

36" / 914,4 mm

38" / 965,2 mm

109" / 2768 mm

Min = 0,07 mm

Max = 0,5 mm

Přesnost 0,2 % +/-1 pixel

6,56 kg (14,5 lbs) bez vodítka pro vrácení dokumentů

### Šířka

### Výška

### Hloubka

Bez vodítka pro vrácení dokumentů - zásobník papíru je složen: 146 mm  
Bez vodítka pro vrácení dokumentů - zásobník papíru je na plocho: 193 mm  
S vodítkem pro vrácení dokumentů - zásobník papíru je složen: 206 mm  
S vodítkem pro vrácení dokumentů - zásobník papíru je na plocho: 253 mm

### Napájení

### Max. příkon

Externí PSU: Vstup: 100-240 V, 50-60 Hz  
Výstup: 3,42 A při 19 V

Pohotovostní režim (spánek): 0,6 W

Nečinnost: 11,7 W

Skenování: 17,5 W

### Skenování do paměťového zařízení USB

USB 2, 128 GB, FAT32

### Skenování do sítě - aplikace Scan Le

### UI ovládacího panelu

### Jazyky aplikace Scan Le

Nastaví adresář pro skenování a typ souboru.  
Kompatibilita s OS: Windows 7,8,10 (32/64 bitů)  
3" dotyková obrazovka

angličtina, francouzština, němčina, italština,  
španělština, ruština, portugalština, čeština, polština

### Životní prostředí

Teplota: 10-35 °C

Vlhkost: 10-90%

### Akustický hluk

50,6 dB při skenování šedé

### Certifikáty pro životní prostředí

Energy Star  
Evropa: značka CE, Rusko: EAC, Další země:  
Certifikace CB

### Obsah balení

- Skener Le
- Držáky, šrouby a 3 mm nástroj pro montáž tiskárny
- 2 nožičky pro použití na stole
- 2 vodítka na papír a nástroj pro zamezení opětovného zavedení papíru
- 1 vodítko pro vrácení dokumentů
- Kalibrační cíl
- CD s aplikací Scan Le (včetně dokumentace v PDF: Skener Le Uživatelská příručka a Příručka ikon podle jazyka a Úvodní příručka)
- Úvodní příručka ke skeneru Le.
- Kabel Ethernet (2 metry)
- Napájení
- Regionální - napájecí šňůra/y (2 metry)

### Poznámky a doporučení

#### Poznámka 1

Maximální počet podporovaných tiskáren iPF = 15  
Maximální počet počítačů se spuštěnou aplikací Scan Le = 15

Pro lepší reprodukci jsou některé obrázky simulovány. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečné specifikace se mohou bez upozornění změnit. Označení "™" a "®": veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li zjistit, které papíry / která média jsou doporučena, projděte si seznam kompatibilních médií (papírů).

## TISKÁRNA

### Typ tiskárny

### Technologie tisku

### Počet trysek

### Rozlišení tisku

### Rozestup trysek

### Garantovaná minimální šířka řádku

### Přesnost čáry

### Velikost kapky

### Kapacita inkoustu

### Typ inkoustu

### Kompatibilita tiskárny s OS

### Tiskové jazyky

### Standardní rozhraní

### Standardní paměť

### Šířka média

### Tloušťka média

### Maximální délka tisku

5 barev - 36"/914,4 mm

Integrovaný typ Canon Bubblejet on Demand na 6 barev (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)

Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek

C, M, Y, BK: 2 560 trysek pro každou barvu

2400 dpi x 1200 dpi

1200 x 2 včetně detekce a kompenzace nefunkčních trysek

0,02 mm

±0,1 % nebo méně

4 pl na barvu

Dodány počáteční inkoust: C, M, Y, BK, MBK 90 ml

Prodávány inkoust: C, M, Y, BK, MBK 130 ml

Reaktivní inkoust na bázi barviva / pigmentu:

tyrkysová, purpurová, žlutá, černá

Pigmentový inkoust: 2 x matná černá

Windows 32 bitů - XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008

Windows 64 bitů - Vista, 7, 8, 8.1, 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Server 2012/2012R2

Mac: OSX 10.6.8 - OSX 10.10.x

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednání

IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednání

IEEE 802.3x Full Duplex

IEEE 802.3az EEE

256MB

Role papíru: 10" / 254 mm-36" / 914,4 mm

Jednotlivé listy: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Role: 0,07-0,8 mm

Vkládání shora, ruční podávání: 0,07-0,8 mm

Role: 18m (liši se podle OS a aplikace)

Jednotlivé listy: 1,6m



imagePROGRAF



Full-photolithography Inkjet  
Nozzle Engineering



L-COA



PosterArtist

### Canon Inc.

canon.com

### Canon Europe

canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2017

### Canon CZ s.r.o.

Jankovcova 1595/14B

170 00 Prague 7 - Holešovice

Tel. +420 225 280 111

Fax +420 225 280 311

canon.cz