



Océ 940

Rychlé produktivní skládání velkoformátových tisků a kopií

Produktivní a přesné skládání

Océ 940 je off-line skládací zařízení vhodné především jako doplněk k velkoformátovým tiskovým a kopírovacím systémům. Zajišťuje rychlé provedení vysoce kvalitního skladu a velmi jednoduché ovládání. Umožňuje výběr standardních šířek a typů skladů.

■ Produktivní skládání

Océ 940 skládá rychlostí 10 metrů za minutu s vynikající kvalitou skladů, takže složenou kopii je možné okamžitě založit nebo distribuovat.

■ Skládání různých materiálů

Océ 940 skládá světlotiskové kopie, kopie a tisky z velkoformátových systémů pracujících jak s běžným papírem, tak i tisky na materiály používané inkoustovými, perovými nebo elektrostatickými plotry.

■ Výběr způsobu skládání

Océ 940 nabízí několik typů skládání:

- 210 mm se zakládacím okrajem
- 210 mm bez okraje
- 190 mm bez okraje

U všech tří typů lze navíc vybrat mezi prokladem na poslední nebo předposlední stránce. Zrovna tak lze měnit příčný sklad z 297 na 305 mm.

■ Skládání, které šetří místo

Océ 940 vystačí s pracovním prostorem pouhých 4m². Tím značně ušetří místo na pracovišti.

■ Tichý provoz

Océ 940 vyniká velmi nízkou hladinou provozní hlučnosti. Skládání tak neruší pracovní prostředí nadměrnou hlučností.

■ Vysoká spolehlivost

Océ 940 je výrobek firmy Océ. To zaručuje jistotu v zajištění všech ostatních služeb: rychlý a precizní servis a kompletní služby, zajištěné vyškolenými specialisty firmy Océ.



Technická specifikace Océ 940

| | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------------|
| <i>Druh papíru pro skládání</i> | světlotiskový (vývojkový i čpavkový), běžný papír, výstupy z plotrů (perových, elektrostatických, InkJet) | <i>Příčný sklad:</i> <ul style="list-style-type: none">■ 297 mm■ 305 mm | |
| <i>Gramáž papíru</i> | 60 - 110 g/m ² | <i>Rychlost</i> | 10 m/min. |
| <i>Šířka papíru</i> | minimálně 297 mm maximálně 917 mm | <i>Hmotnost</i> | 100 kg |
| <i>Délka papíru</i> | minimálně 405 mm maximálně 2,5 m (1,5 m pro příčný sklad) | <i>Rozměry</i> | 1.175 (š) x 765 (h) x 1.100 (v) mm |
| <i>Způsob skládání</i> | Podélný první sklad: <ul style="list-style-type: none">■ 210 mm■ 210 mm včetně okraje pro zakládání šířky 20, 25 nebo 30 mm■ 190 mm Normalizované skládání s prokladem na poslední nebo předposlední list | <i>Požadavky na prostředí</i> | |
| | | <i>Napájení</i> | 230 V (±10%), 50 Hz |
| | | <i>Hladina hluku v úrovni obsluhy</i> | 57 dB (A) |
| | | <i>Pracovní plocha</i> | 2.170 x 1.770 mm |
| | | <i>Příkon</i> | 100 VA |



Podélně složené kopie jsou přesně ukládány do výstupního koše



Příčně složené kopie jsou přesně ukládány do výstupního koše



Océ - Česká republika, s.r.o.

Hanusova 18
140 21 Praha
Tel.: +420 244 010 401
FAX: +420 244 010 490
e-mail: info@oce.cz

pobočka Brno
Lidická 59
602 00 Brno
Tel.: +420 541 233 637 - 42
FAX: +420 541 233 633

Další informace a služby naleznete na našich stránkách www.oce.com nebo www.oce.cz

© 2004 Océ-Česká republika, s.r.o.
Ilustrace a technické údaje nemusí nezbytně odpovídat standardním verzím přístrojů na všech světových trzích. Technické údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Všechny názvy výrobků uvedené v této publikaci jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.



Printing for Professionals